

GEKO SpA

Via dell'Artigianato n° 22
62020 Sant'Angelo in Pontano (MC) – Italy
Tel + 39 0733 66 33 16 | Fax +39 0733 66 34 17
Codice Fiscale e P.IVA 00860500438
SDI: W7YVJK9 | REA MC 100692 | Cap Soc € 4.000.000,00 i.v.
Pec gekospa@pec.it | Web www.geko.net | email info@geko.net

SCHEDA TECNICA – GEKO KOPRY**NASTRO + BOBINA CARTA****Descrizione**

Bobina in carta di pura cellulosa accoppiata con nastro adesivo

Supporto

Carta impregnata bianca a 80g/m²

Adesivo

Gomma naturale secca e resine

Applicazioni principali

Nastro in Carta per mascherature professionali, utilizzato anche in carrozzeria, nel settore edilizio e nell'industria per trattamenti a medie temperature.

Dati tecnici (valori medi) CARTA IN PURE CELLULOSA

CARATTERISTICHE QUALITATIVE	UNITA DI MISURA	VALORE	TEST
PESO	GR/M2	80	ISO536
TOLLERANZA AL PESO	GR/M2	+/- 1,5	ISO 536
CARICO A ROTTURA	KN/M	MD 3,78 CD 1,54	EN-ISO-1924-2
RESISTENZA ALLO STRAPPO	mN	MD 210 CD 280	EN-21974
ASSORBENZA AQUA	GR/M2	MAX 30	ISO-535
UMIDITA'	%	5-9	ISO 287

Dati tecnici (valori medi) NASTRO MASKING

CARATTERISTICHE QUALITATIVE	UNITA DI MISURA	VALORE
SPESSORE TOTALE	MY	150
ALLUNGAMENTO MASSIMO	%	8
CARICO A ROTTURA	N/25MM	95
ADESIVITA' SU ACCIAIO	N/25MM	3,5
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	°C	60 (30 MIN)

Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienze teoriche e pratiche. Pertanto, determinare se il prodotto GEKO SpA sia adeguato ad una specifica applicazione o alle tecniche di applicazione adottate è responsabilità dell'utilizzatore finale.