

Trovare l'etichetta giusta per la giusta applicazione

Etichette di carta DYMO® LW per poter stampare da una a centinaia di etichette con facilità.

- ▶ La tecnologia di stampa termica diretta fornisce testo chiaro, senza necessità di usare costoso inchiostro o toner che sporca
- ▶ Nessun inceppamento da etichette cartacee, nessun problema di layout e nessuno spreco
- ▶ Disponibili in una varietà di dimensioni per corrispondenza, spedizioni e applicazioni speciali
- ▶ **TUTTE le etichette di carta DYMO® LabelWriter™ sono certificate FSC®**



Corrispondenza



Spedizioni



Cartelle



Biglietti di appuntamento

TIPO DI ETICHETTA	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONE (L x H mm)	ROTTOLI/SCATOLA	ETICHETTE/ROTOLO	ADESIVO	MATERIALE
ETICHETTE PER CORRISPONDENZA STANDARD	S0722370	Etichette per indirizzi standard	28 x 89	2	130	Permanente	Carta
	S0722360	Etichette per indirizzi standard	28 x 89	24	130	Permanente	Carta
	2093091	Etichette per indirizzi standard	28 x 89	12	130	Permanente	Carta
	S0722380	Etichette di colori assortiti	28 x 89	4	130	Permanente	Carta
	1983173	Etichette per indirizzi standard	28 x 89	1	130	Permanente	Carta
	1983172	Etichette grandi per indirizzi	36 x 89	1	260	Permanente	Carta
	S0722400	Etichette grandi per indirizzi	36 x 89	2	260	Permanente	Carta
	S0722390	Etichette grandi per indirizzi	36 x 89	24	260	Permanente	Carta
	2093093	Etichette grandi per indirizzi	36 x 89	12	240	Permanente	Carta
	S0722410	Etichette grandi per indirizzi	36 x 89	1	260	Permanente	Plastica trasparente
	S0722520	Etichette grandi per indirizzo del mittente	25 x 54	1	500	Permanente	Carta
	2177563	Etichette grandi per indirizzo del mittente	25 x 54	12	500	Permanente	Carta
	2177564	Etichette grandi per indirizzo del mittente	25 x 54	6	500	Permanente	Carta
ETICHETTE PER SPEDIZIONE STANDARD	S0722430	Etichette per spedizione / badge con nome	54 x 101	1	220	Permanente	Carta
	S0947420	Etichette per spedizione ad alta capacità	102 x 59	2	575	Permanente	Carta
	2093092	Etichette per spedizione / badge con nome	54 x 101	6	220	Permanente	Carta
	S0722420	Etichette per spedizione / badge con nome	54 x 101	12	220	Permanente	Carta
	S0904980	Etichette per spedizione extra grandi	104 x 159	1	220	Permanente	Carta
	2177565	Etichette di spedizione extra large DHL	102 x 210	6	140	Permanente	Carta
	2166659	Etichette di spedizione extra large DHL	102 x 210	1	140	Permanente	Carta
ETICHETTE MULTIUSO STANDARD	S0722530	Etichette multiuso	13 x 25	1	1000	Rimovibile	Carta
	S0929120	Etichette multiuso quadrate	25 x 25	1	750	Rimovibile	Carta
	S0722550	Etichette multiuso	19 x 51	1	500	Rimovibile	Carta
	S0722540	Etichette multiuso	32 x 57	1	1000	Rimovibile	Carta
	S0722440	Etichette multiuso grandi	54 x 70	1	320	Permanente	Carta
	2093094	Etichette multiuso grandi	32 x 57	6	1000	Permanente	Carta
	2093095	Etichette multiuso grandi	32 x 57	12	1000	Permanente	Carta
ETICHETTE SPECIALI STANDARD	S0722460	Etichette per classificatori verticali	12 x 50	1	220	Permanente	Carta
	S0722470	Etichette piccole per raccoglitori	38 x 190	1	110	Permanente	Carta
	S0722480	Etichette grandi per raccoglitori	59 x 190	1	110	Permanente	Carta
	S0722560	Etichette piccole per badge con nome	41 x 89	1	300	Rimovibile	Carta
	S0929100	Biglietti di appuntamento / badge con nome	51 x 89	1	300	Non adesiva	Carta
	2133400	Etichette per spedizione / badge con nome gialle	54 x 101	1	220	Permanente	Carta
	2133399	Etichette per spedizione / badge con nome rosse	54 x 101	1	220	Permanente	Carta



Marchio di gestione* responsabile delle foreste FSC® C154055



Etichette LabelWriter™ prive di BPA



Le etichette di alta qualità DYMO® sono prodotte in Belgio



Conformi Reach



Conformi RoHS



Technical Data Sheet
Version 3
Date: 14/11/2017

DYMO LabelWriter Permanent

(1) Description

DYMO LabelWriter Permanent product is a paper label with a high tack permanent adhesive. The product is supplied on a roll in 16 different label formats, for almost all applications such as suspension folders, diskettes, video tapes, files, etc. The labels are printed on the LabelWriter with a thermo-direct printing process, which involves no messy ink ribbons, toner or cartridges. Individual labels or whole rolls can be printed with laser like print quality. This label is recommended for indoor use only. Direct and indirect sunlight as well as high temperatures and humidity must be avoided.

Property	Unit	Value		Test method
1. General				
- Thickness tape	Micron	147± 10		Micrometer
- Thickness liner	Micron	55 ± 5		
2. Adhesive properties		Dwell¹		
		20 min	24 hrs	
- to stainless steel	N/25mm	21	21	PSTC-1
- to glass		16	21	
- to PVC		19	21	
- to textured ABS		16	16	
- to powder coated steel		20	22	
- to wood		7	15	
- to polypropylene film matt		6	8	
- to polypropylene film glossy		18	21	
- to polyethylene		16	17	
- to Lever Arch File		6	9	
- to steel computer casing		8	13	

¹ Dwell means the contact time between label and substrate

<p>3. Abrasion resistance² of text Printed in LabelWriter Turbo 330</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencil erasure - Polystyrene pin - Sandpaper 	<p>30x 30x 30x</p>	<p>No visible effect No visible effect Moderate print removal</p>	<p>Crockmeter 900g weight/arm</p>
<p>4. Light stability of printed label</p> <ul style="list-style-type: none"> - real life test : 6 months protected from direct and indirect sunlight, heat and humidity - real life test : 6 months behind window glass (Belgium) - in Sun tester³ with glass filter (corresponds with direct exposure behind window glass) 		<p>No visible effect</p> <p>Not legible anymore.</p> <p>Background yellows. Severe loss of print quality, but still legible.</p>	
<p>5. Temperature stability</p> <ul style="list-style-type: none"> - Application temperature - Service temperature 30 days in consumer deep freezer 24 h at 50°C 10 minutes at 85°C 	<p>°C</p>	<p>Room temperature</p> <p>-20 to 50 °C</p> <p>No visible effect</p> <p>No visible effect</p> <p>No changes in print quality. Background becomes dark grey.</p>	
<p>6. Humidity resistance of applied label</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 days at 40°C, 95 % R.H. (on alu panel) 		<p>No visible effect</p>	
<p>7. Shelf life of label roll</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 year at 5-25°C and 40-60% relative humidity in its original packaging 		<p>Avoid exposure to heat, humidity & sunlight</p>	

² Abrasion resistance: The printed labels are subjected to different scratching sources for a fixed number of cycles with a finger weight of 900g.

³ Resistance up to wool scale 4. This corresponds with 24 summer days and 48 winter days of exposure behind window glass.